

Ontvanger voor toegangsregeling

STAR™ 250-433

voor hekopeners,
industriële
deurbedieningsystemen
en garagepoortopeners.

compact.
eenvoudig te
programmeren.

- Universele ontvanger met antenne
- Rapid Learn™-functie programmeert meerdere zenders in enkele seconden
- Dankzij de gebruikersvriendelijke programmeertechnologie kunt u tot 250 zenders individueel makkelijk toevoegen, blokkeren en verwijderen
- Ideaal voor omheinde terreinen, parkings en garages
- Compatibel met Chamberlain™-LiftMaster toegangstechnologieën
- Exclusief van Chamberlain Professional Products
- 433,92 MHz
- Module voor een zekerheids copy van het geheugen. Kan separaat worden bewaard

met
**Rapid
Learn™**
FEATURE
Programmeert
in enkele
seconden.



Optionele
weersbestendige
beschermkast voor
STAR™ -ontvanger

CHAMBERLAIN™
LiftMaster™
PROFESSIONAL

STAR™ 250-433 functies

digitaal display

Hierop worden de nummers van de zenderplaatsen weergegeven tijdens het programmeren of wanneer toegang is toegestaan. Hierop komen tevens aanwijzingen en berichten voor gebruikers.

delete-toets

Wordt gebruikt voor het verwijderen van een zender uit de geselecteerde geheugenplaats.

add-toets

Wordt gebruikt voor het invoeren van zenders en het openen van de Rapid Learn™-modus.

asterisk-toets

Wordt gebruikt voor het invoeren van geavanceerde functies:
 *,1 - laatst ontvangen zender
 *,2 - aantal lege geheugenplaatsen
 *,3 - aantal gebruikte geheugenplaatsen
 *,4 - aantal geblokkeerde zenderplaatsen
 *,5 - eerste geblokkeerde zenderplaats
 *,7 - softwareversie #
 *,0 - hoorbare diagnosefuncties uit/aan



antenneaansluiting

Voor aansluiting van de directe antenne of de antennemontageset.

blokkeertoets

Wordt gebruikt om een handzender te blokkeren. Handzender blijft in het geheugen en kan in de toekomst worden gedeblokkeerd.

cijfertoetsenpaneel

Wordt gebruikt voor programmering en opvragen van zenderplaatsen. Wordt tevens gebruikt voor het invoeren van geavanceerde functies.

hekje-toets

Wordt gebruikt als esc- of afbreek-toets voor alle functies of modi.

specificaties

voedingsspanning:	12-24 volt AC of DC
werkingsstroom:	250 mA maximum
bedrijfstemperatuurbereik:	-40°F tot +185°F (-40°C tot +85°C)
frequentie:	433,92 MHz
nominale relaiscontactstroom:	1 ampere / 24 volts AC of DC
garantie:	1 jaar

STAR™ 250-433 compatibele zenders

Zenders met miljarden codes
4330E
4332E
4333E
4335E
Sleutelloos bedieningssysteem
747E

STAR™ 250-433 optionele accessoires

Onderdeelnummer	Benaming
041A2743X	installatieset voor waterdichte buitenbehuizing
86LM	antennemontageset
23024E	transformator 230V/24V/AC

CHAMBERLAIN

LiftMaster
PROFESSIONAL

Chamberlain GmbH
 Alfred-Nobel-Str. 4 D-66793 Saarwellingen
 www.liftmaster.com
 email: info@chamberlain.com



DeltaDoors
 Reaumurstraat 11
 3846 BZ HARDERWIJK
 Tel.(0341) 42 72 00



Chamberlain behoudt zich het recht voor ontwerp of specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen

© 2003 Chamberlain GmbH
98304